

# produktové informace

## tesa® 4651

### Premium pryskyřicová textilní páska

tesa® 4651 je páska potažená vysoce kvalitní akrylovou tkaninou. Nosič je vyroben z hedvábné tkaniny o hustotě 148 ok a lepidla z přírodního kaučuku.

tesa® 4651 je velmi silná a pevná textilní páska pro téměř každou aplikaci.

#### Vlastnosti:

- Vysoká přilnavost i na drsné povrchy
- Vynikající pevnost v tahu
- Snadno odtrhnutelná podélně i příčně
- Snadno popisovatelná
- Velmi pružná
- K dispozici v 8 barvách: černá, bílá, šedá, žlutá, modrá, červená, zelená, hnědá

#### Použití

- Vázání a upevňování těžkých trubek, profilů atd.
- Krytí při vrtání děr a jiných otvorů
- Značení vodičů a kabelů
- Označování a barevné návádění
- Podlahové značení
- Vzduchotěsné a trvalé těsnění potrubí
- Ochrana ostrých hran
- Upevňování a izolace vodičů
- Utěsnění plechovek a tub
- ... a mnohem více!

#### Technické údaje

▪ Materiál nosiče	textilie potažená akrylátem	▪ Protážení do přetržení	13 %
▪ Celková tloušťka	310 µm	▪ Síla přetržení	100 N/cm
▪ Druh lepidla	přírodní kaučuk	▪ Teplotní odolnost (30 min)	130 °C
▪ Přilnavost na ocel	3.3 N/cm	▪ Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	145 Počet na čtvereční palec

#### Vlastnosti

- |                          |      |                                  |      |
|--------------------------|------|----------------------------------|------|
| ▪ Odtrhnutelná rukou     | ●●●● | ▪ Vhodná pro výsekávání (výseky) | ano  |
| ▪ Rovné příčné přetržení | ●●●● | ▪ Odolnost vůči oděru            | ●●●● |
| ▪ Snadno popisovatelná   | ano  | ▪ Odolnost proti vodě            | ●●●● |

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04651>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.