

# produktové informace

## tesaflex® 4163

Víceúčelová prémiová páska ze změkčeného PVC

tesaflex® 4163 je speciální tvárná a měkká PVC páska s dobrou flexibilitou nosiče. Díky stabilnímu UV akrylátovému lepidlu je vhodná pro trvalé použití.

### Použití

tesaflex® 4163 je univerzální a všestranná pro obecné použití při:

- Instalacích
- Opravách
- Označení
- Svazkování
- Svazování

### Technické údaje

▪ Materiál nosiče	měkčené PVC	▪ Síla přetržení	30 N/cm
▪ Celková tloušťka	130 µm	▪ Teplotní odolnost	105 °C
▪ Druh lepidla	akrylát	▪ UV odolnost	104 týdny
▪ Přílnavost na ocel	1.8 N/cm	▪ Průraznost	7000 volt
▪ Protážení do přetržení	250 %		

### Vlastnosti

- Certifikováno na základě US 302

### Další informace

Je v souladu s US bezpečnostními standardy 302. V barvě šedé je ideální pro instalaci vodního potrubí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04163>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.